

# A 100



Euromas Aluminium  
Behuizing, aluminium  
**Bestelnr.: 01100000**

## Kleur van de behuizingsgroep

Zilvergrijs, zoals RAL 7001; speciale kleuren op aanvraag. V 215: zwart, zoals RAL 9005

## Beschermingsklasse

IP 66/DIN EN 60529; hogere veiligheidsklasse op aanvraag. V 215: IP 65/DIN EN 60529


## Behuizingsmateriaal

G Al Si 12, dichting PU geschuimd; V215: Vestamid, dichting CR; details zie Technische informatie

Leveringsomvang: deksel en onderbak, dekselschroeven uit V2A, aardingsschroef

Info: bij de A 198 is door de wandbevestigingsboringen in de dichtingsruimte een deskundige afdichting van de wandbevestiging nodig om de beschermingsklasse IP 66 te bereiken.

G = uitvoering met transparant deksel (PC)



<b>A</b>	50 mm
<b>B</b>	45 mm
<b>C</b>	30 mm
<b>a1</b>	44 mm
<b>a2</b>	30 mm
<b>b1</b>	39 mm
<b>b2</b>	25 mm
<b>c1</b>	6 mm
<b>c2</b>	25 mm

## Technische tekeningen

3D-productgegevens in STEP-formaat:

[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:

[01100000\\_A-100-G.dxf](#) (283 KB)

Catalogustekening in DXF-formaat:

[01100000\\_A-100.dxf](#) (552 KB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[01100000\\_A-100.pdf](#) (58 KB)

## Hoofdstukken downloaden

[Euromas\\_Aluminium\\_F05\\_GB.pdf](#) (403 KB)

\* = op aanvraag verkrijgbaar